

BE ZW25 UVS LF TD R1

Preflex UVS 25mm Tire fil Low-Friction R100

Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234003323
◦ Code Barre	5420056286589
◦ Catégorie	Gaine vide
◦ Poids brut	9.505
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Rouleau
◦ Longueur	0

Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Noir
◦ Diamètre extérieur (mm)	25
◦ Diamètre intérieur (mm)	18.3
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	Trekdraad
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	
◦ CPR Classe	

Certificats

- Norme du tube
- Norme du câble

Certificats

