

# BE ZW20 UVS LF TD R1

Preflex UVS 20mm Tire fil Low-Friction R100

## Caractéristiques de l'article

◦ Numéro d'article	1234003319
◦ Code Barre	5420056286879
◦ Catégorie	Gaine vide
◦ Poids brut	7.25
◦ Dimensions (LxLxH)	500 x 500 x 200 MM
◦ Emballage	Rouleau
◦ Longueur	0

## Caractéristiques du tube Preflex®

◦ Matériau du tube	Polypropylène sans halogène
◦ Couleur	Noir
◦ Diamètre extérieur (mm)	20
◦ Diamètre intérieur (mm)	14.1
◦ Classification	ICTA 3422
◦ Résistance à la pression	750N / 23°C
◦ Résistance aux chocs	6J / -5°C
◦ Test de panne	2000V / 50-60 Hz 15min.
◦ Résistance d'isolement	min. 100 Mohm/80cm
◦ Température d'essai	-5°C tot +90°C
◦ Température d'installation minimale	-5°C

## Caractéristiques du câble ou de la combinaison de câbles

◦ Dénomination câble(s)	Trekdraad
◦ Couleur	
◦ Gaine extérieure	
◦ CPR Classe	

## Certificats

- Norme du tube
- Norme du câble

## Certificats

